

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

| | |
|-----|--------------------------|
| MC | Categoria di misurazione |
| EC | Categoria di efficienza |
| VSD | Variatore di velocità |
| SR | Relazione specifica |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| [m ³ /h] | Portata |
| [Pa] | Pressione statica / Pressione totale |
| [RPM] | Velocità |

| | |
|--------|---------------------|
| ηe [%] | Resa |
| N | Grado di efficienza |
| [kW] | Potenza elettrica |

| Modello | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------|----|---------|--------------------|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CI-50-4T-F-300 | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 42.5 | 64.4 | 1.422 | 6050 | 0 | 1395 |
| CI-50-4/8T-F-300 | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 36.5 | 57.4 | 1.656 | 6050 | 0 | 1395 |
| CI-75-4/8T-F-300 | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 36.2 | 53.7 | 2.803 | 8080 | 0 | 1450 |
| CI-100-4T-F-300 | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 56.7 | 74.2 | 2.759 | 9340 | 0 | 1445 |
| CI-100-4/8T-F-300 | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 47.3 | 63.7 | 3.301 | 9340 | 0 | 1445 |
| CI-50-4T-F-400 | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 42.5 | 64.4 | 1.422 | 6050 | 0 | 1395 |
| CI-50-4/8T-F-400 | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 37.5 | 58.6 | 1.611 | 6050 | 0 | 1395 |
| CI-75-4/8T-F-400 | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 36.2 | 53.7 | 2.803 | 8080 | 0 | 1450 |
| CI-100-4T-F-400 | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 56.7 | 74.2 | 2.759 | 9340 | 0 | 1445 |
| CI-100-4/8T-F-400 | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 47.2 | 63.6 | 3.311 | 9340 | 0 | 1445 |