

**INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE**

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |                         |  |  |   |                         |
|-------------------------|--|--|---|-------------------------|
| b) Modello              | f) Rendimento termico del recuperatore (%) | j) Velocità anteriore alla portata di progetto     | n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011 | q) Allame visivo filtri |
| c) Tipologia            | g) Portata nominale                        | k) Pressione esterna nominale                      | o1) Rapporto massimo di perdite interne                   | r) LWA irradiato        |
| d) Tipo di azionamento  | h) Potenza elettrica effettiva di ingresso | l) Perdita di carico interna ventilatori           | o2) Rapporto massimo di perdite esterne                   |                         |
| e) Tipo di recuperatore | i) SFPint                                  | m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi | p) Efficienza energetica dei filtri                       |                         |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJLINE-1131-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		0.323	0.217	230	1.30	215			32.1	2.4		Non pertinente	Non pertinente	65	2018
CJLINE-1235-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		0.472	0.308	230	1.60	258			39.6	2.4		Non pertinente	Non pertinente	72	2018
CJLINE-1640-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		0.703	0.520	230	1.80	376			50.9	2.4		Non pertinente	Non pertinente	77	2018
CJLINE/H-1650-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		1.431	1.581	230	2.80	529			47.9	2.4		Non pertinente	Non pertinente	90	2018
CJLINE-1845-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		1.020	0.604	230	2.00	490			82.7	2.4		Non pertinente	Non pertinente	81	2018
CJLINE-1845-6T-F-400	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.788	0.318	230	1.60	170			42.0	2.4		Non pertinente	Non pertinente	73	2018
CJLINE/H-1856-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		2.219	3.205	230	2.80	711			49.2	2.4		Non pertinente	Non pertinente	96	2018
CJLINE-1856-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		1.273	0.752	230	1.60	303			51.3	2.4		Non pertinente	Non pertinente	78	2018
CJLINE/H-2063-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		3.650	5.932	230	3.60	886			54.5	2.4		Non pertinente	Non pertinente	99	2018
CJLINE-2063-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		1.596	0.847	230	1.60	344			64.8	2.4		Non pertinente	Non pertinente	81	2018
CJLINE-2271-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		2.096	1.345	230	2.00	467			72.8	2.4		Non pertinente	Non pertinente	85	2018
CJLINE-2880-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD non necessario	Nessuno		3.171	2.655	230	2.50	626			74.7	2.4		Non pertinente	Non pertinente	87	2018