## INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

## ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione	[m <sup>3</sup> /h]	Portata	ηе [%]	Resa
EC	Categoria di efficienza	[Pa]	Pressione statica / Pressione totale	N	Grado di efficienza
VSD	Variatore di velocità	[RPM]	Velocità	[kw]	Potenza elettrica
SR	Relazione specifica				•

Modello	МС	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]		
CMA/ATEX-324-2T/2G Ex eb	ErP: Escluso. ATEX											
CMA/ATEX-325-2T/2G Ex eb					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-426-2T/2G Ex eb	ErP: Escluso. ATEX											
CMA/ATEX-527-2T/2G Ex eb	ErP: Escluso. ATEX											
CMA/ATEX-528-2T-1/2G Ex eb	ErP: Escluso. ATEX											
CMA/ATEX-528-2T-1.5/2G Ex eb			ErP: Escluso. ATEX									
QMA/ATEX-531-2T-1.5/2G Ex eb	ErP: Escluso. ATEX											
CMA/ATEX-531-2T-2/2G Ex eb					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-540-2T/2G Ex eb					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-3/2G Ex eb					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-4/2G Ex eb					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-324-2T/2G Ex db					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-325-2T/2G Ex db					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-426-2T/2G Ex db					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-527-2T/2G Ex db					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-528-2T-1/2G Ex db					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-528-2T-1.5/2G Ex db					ErP: E	sclus	. ATEX					
QMA/ATEX-531-2T-1.5/2G Ex db					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-531-2T-2/2G Ex db					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-540-2T/2G Ex db					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-3/2G Ex db					ErP: E	sclus	. ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-4/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX											