

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

| | | | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| MC | Categoria di misurazione | [m³/h] | Portata | ηe [%] | Resa |
| EC | Categoria di efficienza | [Pa] | Pressione statica / Pressione totale | N | Grado di efficienza |
| VSD | Variatore di velocità | [RPM] | Velocità | [kW] | Potenza elettrica |
| SR | Relazione specifica | | | | |

| Modello | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|---|----|---------|--------------------|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CMP-512-4M/AL | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| CMP-514-4M/AL | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| CMP-616-4M/AL | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| CMP-820-4M/AL | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 35.0 | 46.3 | 0.166 | 721 | 290 | 1450 |