

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione
EC	Categoria di efficienza
VSD	Variatore di velocità
SR	Relazione specifica

[m ³ /h]	Portata
[Pa]	Pressione statica / Pressione totale
[RPM]	Velocità

ηe [%]	Resa
N	Grado di efficienza
[kW]	Potenza elettrica

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMT-922-2T IE3										Escluso. Trasporto materiali
CMT-1025-2T IE3										Escluso. Trasporto materiali
CMT-1128-2T IE3										Escluso. Trasporto materiali
CMT-1231-2T-4 IE3										Escluso. Trasporto materiali
CMT-1231-2T-5.5 IE3										Escluso. Trasporto materiali
CMT-1435-2T-7.5 IE3										Escluso. Trasporto materiali
CMT-1435-2T-10 IE3										Escluso. Trasporto materiali
CMT-1640-2T-10 IE3										Escluso. Trasporto materiali
CMT-1845-2T-15 IE3										Escluso. Trasporto materiali
CMT-1845-2T-20 IE3										Escluso. Trasporto materiali