INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione	[m ³ /h]	Portata	ηе [%]	Resa
EC	Categoria di efficienza	[Pa]	Pressione statica / Pressione totale	N	Grado di efficienza
VSD	Variatore di velocità	[RPM]	Velocità	[kw]	Potenza elettrica
SR	Relazione specifica				

Modello	МС	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMT-922-2T IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CMT-1025-2T IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CMT-1128-2T IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CMT-1231-2T-4 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CMT-1231-2T-5.5 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CMT-1435-2T-7.5 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CMT-1435-2T-10 IE3					Escluso. T	raspo	rto materiali			
CMT-1640-2T-10 IE3					Escluso. T	raspo	rto materiali			
CMT-1845-2T-15 IE3					Escluso. T	raspo	rto materiali			
CMT-1845-2T-20 IE3	Escluso. Trasporto materiali									