

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione
EC	Categoria di efficienza
VSD	Variatore di velocità
SR	Relazione specifica

[m ³ /h]	Portata
[Pa]	Pressione statica / Pressione totale
[RPM]	Velocità

ηe [%]	Resa
N	Grado di efficienza
[kW]	Potenza elettrica

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HGI-80-T-0.5					Escluso. Ambienti corrosivi					
HGI-80-T-0.75					Escluso. Ambienti corrosivi					
HGI-100-T-0.75					Escluso. Ambienti corrosivi					
HGI-100-T-1 IE3					Escluso. Ambienti corrosivi					
HGI-125-T-1 IE3					Escluso. Ambienti corrosivi					
HGI-125-T-1.5 IE3					Escluso. Ambienti corrosivi					