

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

| | |
|-----|--------------------------|
| MC | Categoria di misurazione |
| EC | Categoria di efficienza |
| VSD | Variatore di velocità |
| SR | Relazione specifica |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| [m ³ /h] | Portata |
| [Pa] | Pressione statica / Pressione totale |
| [RPM] | Velocità |

| | |
|--------|---------------------|
| ηe [%] | Resa |
| N | Grado di efficienza |
| [kW] | Potenza elettrica |

| Modello | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------|----|----|-----|----|--------------------------------|---|------|---------------------|------|-------|
| HPX-35-2T-0.75 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-35-4T-0.33 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-45-4T-0.33 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-45-4T-0.50 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-50-4T-0.75 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-50-4T-1 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-56-4T-0.75 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-56-4T-1 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-56-4T-1.5 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-63-4T-1.5 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-63-4T-2 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-71-4T-1.5 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-71-4T-2 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-71-4T-3 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-80-4T-4 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-80-4T-5.5 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-90-4T-5.5 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-90-4T-7.5 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-100-4T-10 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |
| HPX-100-4T-15 IE3 | | | | | Escluso. Temp. del gas > 100°C | | | | | |