

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Modello
- c) Tipologia
- d) Tipo di azionamento
- e) Tipo di recuperatore
- f) Rendimento termico del recuperatore (%)
- g) Portata nominale
- h) Potenza elettrica effettiva di ingresso
- i) SFPint
- j) Velocità anteriore alla portata di progetto
- k) Pressione esterna nominale
- l) Perdita di carico interna ventilatori
- m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi
- n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011
- o1) Rapporto massimo di perdite interne
- o2) Rapporto massimo di perdite esterne
- p) Efficienza energetica dei filtri
- q) Allarme visivo filtri
- r) LWA irradiato

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RCH-400X800VM	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.550	0.199		0.55	116			0.0			Non pertinente	Non pertinente		2018