## INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

## ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione	[m <sup>3</sup> /h]	Portata	ηе [%]	Resa
EC	Categoria di efficienza	[Pa]	Pressione statica / Pressione totale	N	Grado di efficienza
VSD	Variatore di velocità	[RPM]	Velocità	[kw]	Potenza elettrica
SR	Relazione specifica				

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηε[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]		
HTM/ATEX-35-2T/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX											
HTM/ATEX-35-4T/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX											
HTM/ATEX-40-4T/2G Ex db					scluso	. ATEX						
HTM/ATEX-45-4T/2G Ex db					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-56-4T/2G Ex db					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-63-4T/2G Ex db					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-35-2T/2G Ex eb					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-35-4T/2G Ex eb					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-40-4T/2G Ex eb					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-45-4T/2G Ex eb					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-56-4T/2G Ex eb					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-63-4T/2G Ex eb					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-35-2T/2D Ex tb					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-35-4T/2D Ex tb					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-40-4T/2D Ex tb					ErP: E	scluso	. ATEX					
HTM/ATEX-45-4T/2D Ex tb	ErP: Escluso. ATEX											
HTM/ATEX-56-4T/2D Ex tb	ErP: Escluso. ATEX											
HTM/ATEX-63-4T/2D Ex tb	ErP: Escluso. ATEX											