

**INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE**

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |                         |  |  |   |                          |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------|
| b) Modello              | f) Rendimento termico del recuperatore (%) | j) Velocità anteriore alla portata di progetto     | n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011 | q) Allarme visivo filtri |
| c) Tipologia            | g) Portata nominale                        | k) Pressione esterna nominale                      | o1) Rapporto massimo di perdite interne                   | r) LWA irradiato         |
| d) Tipo di azionamento  | h) Potenza elettrica effettiva di ingresso | l) Perdita di carico interna ventilatori           | o2) Rapporto massimo di perdite esterne                   |                          |
| e) Tipo di recuperatore | i) SFPint                                  | m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi | p) Efficienza energetica dei filtri                       |                          |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CRF/EW-190-M/CPC	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.163	0.085	230	8.22	139			40.2	2.4		Non pertinente	Non pertinente		2018
CRF/EW-250-M/CPC	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.298	0.170	230	8.68	177			57.8	2.4		Non pertinente	Non pertinente		2018
CRF/EW-315-M/L/CPC	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.529	0.146	230	6.18	83			65.9	2.4		Non pertinente	Non pertinente		2018
CRF/EW-315-M/H/CPC	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.768	0.526	230	9.07	260			66.2	2.4		Non pertinente	Non pertinente		2018
CRF/EW-400-M/M/CPC	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.208	0.513	230	8.58	161			66.7	2.4		Non pertinente	Non pertinente		2018
CRF/EW-400-M/H/CPC	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.287	0.735	230	9.14	229			65.8	2.4		Non pertinente	Non pertinente		2018
CRF/EW-400-T/CPC	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.359	1.385	230	9.65	448			62.7	2.4		Non pertinente	Non pertinente		2018
CRF/EW-500-M/CPC	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.735	0.738	230	8.05	170			63.1	2.4		Non pertinente	Non pertinente		2018
CRF/EW-500-T/L/CPC	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		2.029	1.321	230	9.41	285			62.8	2.4		Non pertinente	Non pertinente		2018