

## INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

<b>MC</b>	Categoria di misurazione	<b>[m<sup>3</sup>/h]</b>	Portata	<b>ηe [%]</b>	Resa
<b>EC</b>	Categoria di efficienza	<b>[Pa]</b>	Pressione statica / Pressione totale	<b>N</b>	Grado di efficienza
<b>VSD</b>	Variatore di velocità	<b>[RPM]</b>	Velocità	<b>[kW]</b>	Potenza elettrica
<b>SR</b>	Relazione specifica				

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
KIT BOXPRES PLUS-2880-230V.										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS-7100-230V.										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS-7800-230V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS-12900-230V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS-17000-230V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS-7800-400V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS-12900-400V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS-17000-400V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS-21100-400V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-2880-230V.										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-7100-230V.										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-7800-230V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-12900-230V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-17000-230V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-7800-400V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-12900-400V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-17000-400V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-21100-400V. IE3										Escluso ErP2013