INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

a) Marca	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU
b) Modello	AIRHOME-150	AIRHOME-150/E	AIRHOME-300	AIRHOME-350/V
c) Consumo energetico specifico (CEE) clima temperato (kVh/(m².a))	-36.4	-36.4	-32.6	-4 1.1
c) Consumo energetico specifico (CEE) dima freddo (kWh/(m².a))	-73.51	-73.51	-68.2	-80.9
c) Consumo energetico specifico (CEE) dima caldo (kWh/(m².a))	-12.5	-12.5	-9.5	-15.7
c) Classe CEE	Α	Α	Α	Α
d) Tipologia	RVU / BVU	RVU / BVU	RVU/BVU	RVU / BVU
e) Tipo di azionamento	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile
f) Tipo di recuperatore	Recuperativo	Recuperativo	Recuperativo	Recuperativo
g) Rendimento termico del recuperatore (%)	81	81	83	87
h) Portata massima (m³/h)	150	150	300	350
i) Potenza elettrica in ingresso dell'azionamento ventilatore alla portata massima (W)	60	60	180	267
j) Livello di potenza sonora (LWA) (dBA)	32	32	39	37
k) Portata di riferimento (m³/s)	0.029	0.029	0.083	0.068
Differenza di pressione di riferimento (Pa)	100	100	100	100
m) Potenza di ingresso specifica (W/m³/h)	0.57	0.57	0.6	1.09
n) Coefficiente di controllo	0.65	0.65	0.65	0.65
n) Tipologia di controllo	Controllo della domanda locale	Controllo della domanda locale	Controllo della domanda locale	Controllo della domanda locale
o) Indice di fughe interne massime (%)	0.4	0.4	2.8	2.8
o) Rapporto massimo di perdite esterne (%)	1.2	1.2	2.8	2.8
p) Rapporto di miscelazione	0.00	0.00	0.00	0.00
q) Ubicazione e descrizione del segnale visivo di avviso del filtro	Vedere manuale	Vedere manuale	Vedere manuale	Vedere manuale
r) Istruzioni per l'installazione di griglie regolabili	Vedere manuale	Vedere manuale	Vedere manuale	Vedere manuale
s) Sito web	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com
t) Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a +20 Pa e –20 Pa	0.00	0.00	0.00	0.00
u) Ermeticità all'aria interna/esterna	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Consumo annuo di elettricità (AEC) dima temperato (kWh/a)	305	305	400	300
v) Consumo annuo di elettricità (AEC) dima caldo (kWh/a)	310	310	400	300
v) Consumo annuo di elettricità (AEC) dima freddo (kWh/a)	310	310	1000	300
w) Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) dimi temperati (kWh/a)	4445	4445	4400	4700
w) Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) dimi caldi (kWh/a)	2010	2010	2000	2100
w) Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) dimi freddi (kWh/a)	8695	8695	8600	9200
Conformità ErP	2018	2018	2018	2018