

## INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição
EC	Categoria eficiência
VSD	Variador de velocidade
SR	Relação específica

[m <sup>3</sup> /h]	Fluxo
[Pa]	Pressão estática / Pressão total
[RPM]	Velocidade

ηe [%]	Rendimento
N	Grau eficiência
[kW]	Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CBP-1445-4T IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	58.8	69.1	1.034	4027	543	1464
CBP-1650-4T-2 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	65.7	73.7	1.702	6705	600	1441
CBP-1650-4T-3 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	63.4	70.3	2.192	7825	639	1444
CBP-1556-4T IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	59.4	65.6	2.558	8099	675	1455
CBP-1856-4T-4 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	60.5	65.7	3.147	9555	717	1445
CBP-1856-4T-5.5 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	61.1	65.8	3.612	9478	838	1460