

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

| | |
|------------|------------------------|
| MC | Categoria de medição |
| EC | Categoria eficiência |
| VSD | Variador de velocidade |
| SR | Relação específica |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| [m³/h] | Fluxo |
| [Pa] | Pressão estática / Pressão total |
| [RPM] | Velocidade |

| | |
|---------------|--------------------|
| ηe [%] | Rendimento |
| N | Grau eficiência |
| [kW] | Potência eléctrica |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|---------------------|----|----------|--------------------|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CBP-1445-4T IE3 | A | Estático | VSD não necessário | 1.01 | 58.8 | 69.1 | 1.034 | 4027 | 543 | 1464 |
| CBP-1650-4T-2 IE3 | A | Estático | VSD não necessário | 1.01 | 65.7 | 73.7 | 1.702 | 6705 | 600 | 1441 |
| CBP-1650-4T-3 IE3 | A | Estático | VSD não necessário | 1.01 | 63.4 | 70.3 | 2.192 | 7825 | 639 | 1444 |
| CBP-1556-4T IE3 | A | Estático | VSD não necessário | 1.01 | 59.4 | 65.6 | 2.558 | 8099 | 675 | 1455 |
| CBP-1856-4T-4 IE3 | A | Estático | VSD não necessário | 1.01 | 60.5 | 65.7 | 3.147 | 9555 | 717 | 1445 |
| CBP-1856-4T-5.5 IE3 | A | Estático | VSD não necessário | 1.01 | 61.1 | 65.8 | 3.612 | 9478 | 838 | 1460 |