

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição
EC	Categoria eficiência
VSD	Variador de velocidade
SR	Relação específica

[m³/h]	Fluxo
[Pa]	Pressão estática / Pressão total
[RPM]	Velocidade

ηe [%]	Rendimento
N	Grau eficiência
[kW]	Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HBA-31-2T-0.75					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-31-2M-0.75					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-31-4T-0.37					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-31-4M-0.37					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-40-2T-1.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-40-2M-1.5					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-40-4T-0.5					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-45-2T-4 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-50-4T-1 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-63-4T-1.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-71-4T-5.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-71-6T-0.75					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-80-6T-1.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
HBA-100-6T-1.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					