

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição
EC	Categoria eficiência
VSD	Variador de velocidade
SR	Relação específica

[m³/h]	Fluxo
[Pa]	Pressão estática / Pressão total
[RPM]	Velocidade

ηe [%]	Rendimento
N	Grau eficiência
[kW]	Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CI-CO-50-4T	A	Estático	VSD não necessário	1.00	42.5	61.3	1.422	6050	0	1395
CI-CO-50-4/8T	A	Estático	VSD não necessário	1.00	42.5	61.3	1.422	6050	0	1395
CI-CO-75-4T	A	Estático	VSD não necessário	1.00	40.0	54.6	2.537	8080	0	1450
CI-CO-75-4/8T	A	Estático	VSD não necessário	1.00	36.2	50.1	2.803	8080	0	1450
CI-CO-100-4T	A	Estático	VSD não necessário	1.00	56.7	70.6	2.759	9340	0	1445
CI-CO-100-4/8T	A	Estático	VSD não necessário	1.00	47.2	59.8	3.311	9340	0	1445