

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição
EC	Categoria eficiência
VSD	Variador de velocidade
SR	Relação específica

[m³/h]	Fluxo
[Pa]	Pressão estática / Pressão total
[RPM]	Velocidade

ηe [%]	Rendimento
N	Grau eficiência
[kw]	Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
KIT BOXSMART-2880 - 230V-1D										Isento ErP
KIT BOXSMART-7100 - 230V-1D										Isento ErP
KIT BOXSMART-7800 - 230V-1D										Isento ErP
KIT BOXSMART-12900 - 230V-1D										Isento ErP
KIT BOXSMART-17000 - 230V-1D										Isento ErP
KIT BOXSMART-7800 - 400V-1D										Isento ErP
KIT BOXSMART-12900 - 400V-1D										Isento ErP
KIT BOXSMART-17000 - 400V-1D										Isento ErP
KIT BOXSMART-21100 - 400V-1D										Isento ErP
KIT BOXSMART-2880 - 230V-2D										Isento ErP
KIT BOXSMART-7100 - 230V-2D										Isento ErP
KIT BOXSMART-7800 - 230V-2D										Isento ErP
KIT BOXSMART-12900 - 230V-2D										Isento ErP
KIT BOXSMART-17000 - 230V-2D										Isento ErP
KIT BOXSMART-7800 - 400V-2D										Isento ErP
KIT BOXSMART-12900 - 400V-2D										Isento ErP
KIT BOXSMART-17000 - 400V-2D										Isento ErP
KIT BOXSMART-21100 - 400V-2D										Isento ErP