

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

| | |
|------------|------------------------|
| MC | Categoria de medição |
| EC | Categoria eficiência |
| VSD | Variador de velocidade |
| SR | Relação específica |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| [m³/h] | Fluxo |
| [Pa] | Pressão estática / Pressão total |
| [RPM] | Velocidade |

| | |
|---------------|--------------------|
| ηe [%] | Rendimento |
| N | Grau eficiência |
| [kW] | Potência eléctrica |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------------------------|----|----|-----|----|-------|---|------|--------|------|-------|
| KIT BOXPRES PLUS-2880-230V. | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS-7100-230V. | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS-7800-230V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS-12900-230V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS-17000-230V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS-7800-400V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS-12900-400V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS-17000-400V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS-21100-400V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS II-2880-230V. | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS II-7100-230V. | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS II-7800-230V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS II-12900-230V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS II-17000-230V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS II-7800-400V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS II-12900-400V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS II-17000-400V. IE3 | | | | | | | | | | |
| KIT BOXPRES PLUS II-21100-400V. IE3 | | | | | | | | | | |