

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.

Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (ВЕР)

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------|-------------------------------|
| MC | Категория измерения | [m³/h] | Расход | ηe [%] | Производительность |
| EC | Категория энергоэффективности | [Pa] | Статическое давление / Полное давление | N | Степень энергоэффективности N |
| VSD | Регулятор скорости | [RPM] | Скорость | [kw] | Электрическая мощность |
| SR | Удельный коэффициент | | | | |

| Модель | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|--------------------|----|-------------|--------------|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CB-820-4T | B | Полный | VSD не нужен | 1.00 | 46.2 | 55.0 | 0.412 | 1870 | 367 | 1352 |
| CB-820-4M | B | Полный | VSD не нужен | 1.00 | 44.7 | 53.3 | 0.427 | 1870 | 367 | 1371 |
| CB-1428-4T IE3 | A | Статический | VSD не нужен | 1.01 | 42.4 | 50.4 | 0.547 | 1386 | 602 | 1452 |
| CB-1428-6T | A | Статический | VSD не нужен | 1.00 | 34.5 | 45.9 | 0.160 | 1086 | 183 | 962 |
| CB-1733-4T-1.5 IE3 | A | Статический | VSD не нужен | 1.01 | 49.4 | 55.4 | 1.108 | 2700 | 729 | 1461 |
| CB-1733-4T-2 IE3 | A | Статический | VSD не нужен | 1.01 | 44.0 | 49.5 | 1.355 | 2913 | 736 | 1453 |
| CB-1733-6T IE3 | A | Статический | VSD не нужен | 1.00 | 38.9 | 47.7 | 0.411 | 1834 | 314 | 974 |
| CB-2240-6T IE3 | A | Статический | VSD не нужен | 1.00 | 42.9 | 49.6 | 0.871 | 2857 | 471 | 983 |