

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.

Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (ВЕР)

MC	Категория измерения	[m³/h]	Расход	ηe [%]	Производительность
EC	Категория энергоэффективности	[Pa]	Статическое давление / Полное давление	N	Степень энергоэффективности N
VSD	Регулятор скорости	[RPM]	Скорость	[kw]	Электрическая мощность
SR	Удельный коэффициент				

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HCD-20-4M			Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт							
HCD-25-4M			Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт							
HCD-30-4M			Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт							
HCD-35-4M			Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт							
HCD-40-4M	A	Статический	VSD не нужен	1.00	28.3	40.0	0.137	1845	76	1418