

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.

Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (ВЕР)

MC	Категория измерения	[m³/h]	Расход	ηe [%]	Производительность
EC	Категория энергоэффективности	[Pa]	Статическое давление / Полное давление	N	Степень энергоэффективности N
VSD	Регулятор скорости	[RPM]	Скорость	[kw]	Электрическая мощность
SR	Удельный коэффициент				

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
НТТИ-50-4Т	A	Статический	VSD не нужен	1.00	32.4	40.2	0.590	3719	185	1415
НТТИ-56-4Т IE3	A	Статический	VSD не нужен	1.00	34.7	41.4	0.897	5852	192	1469
НТТИ-71-4Т IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.00	48.0	53.3	1.467	10660	238	1449
НТТИ-71-6Т	C	Статический	VSD не нужен	1.00	35.7	43.0	0.710	8036	114	913
НТТИ-80-4Т IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.00	55.3	58.5	3.176	19442	325	1449
НТТИ-80-6Т IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.00	48.5	54.1	1.329	15312	152	946
НТТИ-90-4Т IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.00	57.5	59.9	4.213	24635	354	1444
НТТИ-90-6Т IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.00	52.8	57.7	1.716	18106	180	957
НТТИ-100-4Т IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.00	48.9	52.9	2.380	23849	176	959
НТТИ-100-6Т IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.00	49.0	53.0	2.373	23849	176	959