

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.  
Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

**Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (ВЕР)**

<b>MC</b>	Категория измерения	<b>[m<sup>3</sup>/h]</b>	Расход	<b>ηe [%]</b>	Производительность
<b>EC</b>	Категория энергоэффективности	<b>[Pa]</b>	Статическое давление / Полное давление	<b>N</b>	Степень энергоэффективности N
<b>VSD</b>	Регулятор скорости	<b>[RPM]</b>	Скорость	<b>[kW]</b>	Электрическая мощность
<b>SR</b>	Удельный коэффициент				

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
NEOSILENT 100			Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт							
NEOSILENT 125			Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт							
NEOSILENT 150			Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт							
NEOSILENT 200 3V			Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт							
NEOSILENT 250	A	Статический	VSD не нужен	1.00	31.2	50.0	0.163	750	245	2440
NEOSILENT 315	A	Статический	VSD не нужен	1.00	38.8	54.9	0.291	1102	369	2430