

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Применяется к вентиляционным установкам для нежилых помещений (ВУНП)

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Модель	f) Температурный КПД установки	j) Фронтальная скорость при расчетной	n) Статический КПД вентиляторов	q) Визуальное
c) Типология	рекуперации (%)	величине расхода	согласно ЕС 327/2011	предупреждение
d) Тип привода	g) Номинальная величина	k) Номинальное внешнее давление	o1) Максимальная величина внутренней	фильтра
e) Тип теплостойкости	расхода	l) Падение внутреннего давления	утечи	г) Уровень излучаемой
	h) Эффективная входная	m) Падение внутреннего давления	o2) Максимальная величина внешней	звуковой мощности (LWA)
	электрическая мощность	компонентов, не входящих в систему	утечи	
	i) SFPint	вентиляции	p) Энергоэффективность фильтров	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
CJBD/F-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.287	0.180	230	5.86	197	67		33.2	2.6		G4: G	См. руководство	69	2018
CJBD/F-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.467	0.445	230	5.91	346	84		40.7	2.6		G4: G	См. руководство	77	2018
CJBD/F-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.459	0.491	230	5.81	374	80		40.2	2.6		G4: G	См. руководство	81	2018
CJBD/F-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.453	0.185	230	5.73	139	78		34.1	2.6		G4: G	См. руководство	70	2018
CJBD/F-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.450	0.205	230	5.70	153	77		34.2	2.6		G4: G	См. руководство	72	2018
CJBD/F-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.644	0.519	230	6.78	357	102		44.5	2.6		G4: G	См. руководство	76	2018
CJBD/F-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.556	0.689	230	5.85	409	76		40.9	2.6		G4: G	См. руководство	81	2018
CJBD/F-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.596	0.305	230	6.27	194	87		38.7	2.6		G4: G	См. руководство	72	2018
CJBD/F-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.738	0.715	230	5.59	333	79		42.9	2.6		G4: G	См. руководство	85	2018
CJBD/F-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.769	0.642	230	5.83	312	86		45.9	2.6		G4: G	См. руководство	74	2018
CJBD/F-3333-6M 1	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.758	0.681	230	5.74	326	83		42.2	2.6		G4: G	См. руководство	81	2018
CJBD/F-3939-6T 3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		1.395	1.434	230	7.30	453	101		44.2	2.6		G4: G	См. руководство	88	2018