

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.

Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (ВЕР)

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------|-------------------------------|
| MC | Категория измерения | [m³/h] | Расход | ηe [%] | Производительность |
| EC | Категория энергоэффективности | [Pa] | Статическое давление / Полное давление | N | Степень энергоэффективности N |
| VSD | Регулятор скорости | [RPM] | Скорость | [kw] | Электрическая мощность |
| SR | Удельный коэффициент | | | | |

| Модель | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|------------------------|----|-------------|--------------------------|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CMP/EC-616-2M-0.75 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 44.2 | 60.4 | 0.286 | 639 | 712 | 2910 |
| CMP/EC-620-2M-0.5 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 47.3 | 61.7 | 0.422 | 699 | 1026 | 2910 |
| CMP/EC-718-2M-1 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 42.4 | 55.7 | 0.543 | 909 | 913 | 2910 |
| CMP/EC-820-2M-1.5 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 53.1 | 65.9 | 0.597 | 935 | 1219 | 2910 |
| CMP/EC-922-4M-0.75 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 46.3 | 63.3 | 0.242 | 1187 | 339 | 1410 |
| CMP/EC-1025-4M-1.5 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 45.2 | 59.4 | 0.440 | 1519 | 470 | 1410 |