

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.

Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (ВЕР)

MC	Категория измерения	[m³/h]	Расход	ηe [%]	Производительность
EC	Категория энергоэффективности	[Pa]	Статическое давление / Полное давление	N	Степень энергоэффективности N
VSD	Регулятор скорости	[RPM]	Скорость	[kW]	Электрическая мощность
SR	Удельный коэффициент				

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
СААВ-400-2Т-3 IE3	В	Полный	VSD не нужен	1.02	71.6	80.0	1.630	1717	2296	2840
СААВ-450-2Т-5.5 IE3	В	Полный	VSD не нужен	1.03	74.0	80.0	2.938	2504	2921	2860
СААВ-500-2Т-5.5 IE3	В	Полный	VSD не нужен	1.03	72.9	78.0	3.254	2597	3146	2860
СААВ-500-2Т-10 IE3	В	Полный	VSD не нужен	1.04	75.0	78.0	5.137	3463	3752	2900
СААВ-560-2Т-10 IE3	В	Полный	VSD не нужен	1.04	74.2	77.0	4.923	3265	3884	2900
СААВ-560-2Т-15 IE3	В	Полный	VSD не нужен	1.05	76.7	77.0	8.967	4820	4825	2910
СААВ-630-2Т-25 IE3	В	Полный	VSD не нужен	1.06	78.4	78.0	16.267	7070	6065	2940
СААВ-710-2Т-30 IE3	В	Полный	VSD не нужен	1.07	77.5	77.0	19.346	7622	6765	2950
СААВ-710-2Т-50 IE3	В	Полный	VSD не нужен	1.08	79.9	79.0	30.555	10333	7924	2960
СААВ-800-2Т-60 IE3	В	Полный	VSD не нужен	1.09	78.7	77.0	34.959	10911	8675	2960
СААВ-800-2Т-100 IE4	В	Полный	VSD не нужен	1.10	81.0	79.0	53.748	14580	10027	2970
СААВ-900-2Т-100 IE4	В	Полный	VSD не нужен	1.12	80.8	79.0	71.759	16892	11735	2970
СААВ-900-2Т-150 IE4	В	Полный	VSD не нужен	1.13	81.9	80.0	97.117	20790	12827	2975
СААВ-1000-2Т-175 IE4	В	Полный	VSD не нужен	1.14	81.4	79.0	106.032	21373	13899	2980
СААВ-1000-2Т-270 IE4	В	Полный	VSD не нужен	1.16	82.8	80.0	163.540	28456	16016	2980