

## INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG  
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mättningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m <sup>3</sup> /h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

η <sub>e</sub> [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	η <sub>e</sub> [%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CAM-540-2T IE3	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.02	57.8	67.0	1.346	1243	2255	2905
CAM-545-2T-3 IE3	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.04	67.1	73.9	2.239	1618	3343	2920
CAM-545-2T-4 IE3	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.04	61.1	67.2	2.643	1678	3465	2931
CAM-550-2T-5.5 IE3	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.04	63.0	67.3	3.905	2802	3161	2912
CAM-550-2T-7.5 IE3	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.04	62.2	66.5	3.887	2394	3636	2955
CAM-752-2T-7.5 IE3	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.05	65.4	67.7	6.102	2945	4880	2930
CAM-752-2T-10 IE3	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.05	64.1	66.0	6.595	3064	4961	2945
CAM-760-2T-10 IE3	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.07	65.1	66.0	8.117	2898	6559	2932
CAM-760-2T-15 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.07	75.2	75.3	9.853	3842	6939	2955
CAM-760-2T-15/E IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.06	72.6	72.6	10.404	4790	5676	2953
CAM-880-2T-40 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.09	73.6	72.6	27.211	7635	9439	2966
CAM-980-2T-60 IE3										

Utesluta. Specifikt förhållande > 1,11