

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mättningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m ³ /h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

η_e [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CAST-400-2T-3 IE3										
CAST-450-2T-4 IE3										
CAST-450-2T-5.5 IE3										
CAST-500-2T-7.5 IE3										
CAST-500-2T-10 IE3										
CAST-560-2T-15 IE3										
CAST-630-2T-20 IE3										
CAST-630-2T-25 IE3										
CAST-710-2T-30 IE3										
CAST-710-2T-40 IE3										
CAST-710-2T-50 IE3										
CAST-800-4T-10 IE3										
CAST-900-4T-15 IE3										
CAST-900-4T-20 IE3										
CAST-1000-4T-25 IE3										