

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

| | |
|------------|-----------------------|
| MC | Mätningsskattori |
| EC | Effektivitetskattori |
| VSD | Variabel hastighet |
| SR | Specifikt förhållande |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| [m³/h] | Flödes hastighet |
| [Pa] | Statiskt tryck/totalt tryck |
| [RPM] | Hastighet |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| η_e [%] | Effektivitet |
| N | Effektivitetsgrad |
| [kW] | Ineffekt |

| Modell | MC | EC | VSD | SR | η_e [%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|---------------------|----|---------|---------------------|------|--------------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CBP-1445-4T IE3 | A | Statisk | VSD inte nödvändigt | 1.01 | 58.8 | 69.1 | 1.034 | 4027 | 543 | 1464 |
| CBP-1650-4T-2 IE3 | A | Statisk | VSD inte nödvändigt | 1.01 | 65.7 | 73.7 | 1.702 | 6705 | 600 | 1441 |
| CBP-1650-4T-3 IE3 | A | Statisk | VSD inte nödvändigt | 1.01 | 63.4 | 70.3 | 2.192 | 7825 | 639 | 1444 |
| CBP-1556-4T IE3 | A | Statisk | VSD inte nödvändigt | 1.01 | 59.4 | 65.6 | 2.558 | 8099 | 675 | 1455 |
| CBP-1856-4T-4 IE3 | A | Statisk | VSD inte nödvändigt | 1.01 | 60.5 | 65.7 | 3.147 | 9555 | 717 | 1445 |
| CBP-1856-4T-5.5 IE3 | A | Statisk | VSD inte nödvändigt | 1.01 | 61.1 | 65.8 | 3.612 | 9478 | 838 | 1460 |