

# INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |             |  |  |  |                          |
|-------------|--|--|--|--------------------------|
| b) Modell   | f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%) | j) Strömningshastighet vid utfomrad flödes hastighet | n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011 | q) Visuell filtervarning |
| c) Typologi | g) Nominell flödes hastighet                     | k) Nominellt externt tryck                           | o1) Max. intern läckagehastighet                         | r) LWA strålade          |
| d) Drevtyp  | h) Effektivt ineffekt                            | l) Internt tryckfall för ventilationsdelar           | o2) Max. extern läckagehastighet                         |                          |
| e) HRS-typ  | i) SFPint  | m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar      | p) Filters energiprestanda                               |                          |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
CJLINE-1131-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.323	0.217	230	1.30	215			32.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	65	2018
CJLINE-1235-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.472	0.308	230	1.60	258			39.6	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	72	2018
CJLINE-1640-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.703	0.520	230	1.80	376			50.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	77	2018
CJLINE/H-1650-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.431	1.581	230	2.80	529			47.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	90	2018
CJLINE-1845-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.020	0.604	230	2.00	490			82.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	81	2018
CJLINE-1845-6T-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.788	0.318	230	1.60	170			42.0	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	73	2018
CJLINE/H-1856-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.219	3.205	230	2.80	711			49.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	96	2018
CJLINE-1856-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.273	0.752	230	1.60	303			51.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	78	2018
CJLINE/H-2063-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.650	5.932	230	3.60	886			54.5	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	99	2018
CJLINE-2063-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.596	0.847	230	1.60	344			64.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	81	2018
CJLINE-2271-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.096	1.345	230	2.00	467			72.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	85	2018
CJLINE-2880-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.171	2.655	230	2.50	626			74.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	87	2018