

## INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG  
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

<b>MC</b>	Mättningskategori
<b>EC</b>	Effektivitetskategori
<b>VSD</b>	Variabel hastighet
<b>SR</b>	Specifikt förhållande

<b>[m<sup>3</sup>/h]</b>	Flödeshastighet
<b>[Pa]</b>	Statiskt tryck/totalt tryck
<b>[RPM]</b>	Hastighet

<b>η<sub>e</sub> [%]</b>	Effektivitet
<b>N</b>	Effektivitetsgrad
<b>[kW]</b>	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	η <sub>e</sub> [%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CMAT-324-2T										Utesluta. Transportmaterial
CMAT-325-2T										Utesluta. Transportmaterial
CMAT-426-2T										Utesluta. Transportmaterial
CMAT-527-2T										Utesluta. Transportmaterial
CMAT-528-2T IE3										Utesluta. Transportmaterial
CMAT-531-2T IE3										Utesluta. Transportmaterial
CMAT-540-2T-3 IE3										Utesluta. Transportmaterial
CMAT-545-2T-4 IE3										Utesluta. Transportmaterial