

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanta vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mätningsekategori	[m³/h]	Flödeshastighet	ηe [%]	Effektivitet
EC	Effektivitetskategori	[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck	N	Effektivitetsgrad
VSD	Variabel hastighet	[RPM]	Hastighet	[kw]	Ineffekt
SR	Specifikt förhållande				

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HCH/SEC-63-4T-1.5/90					Utes uta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-63-4T-2/90					Utes uta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-63-4T-3/90					Utes uta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-63-4T-4/90					Utes uta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-71-4T-1.5/90					Utes uta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-71-4T-2/90					Utes uta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-71-4T-3/90					Utes uta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-71-4T-4/90					Utes uta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-80-4T-3/90					Utes uta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-80-4T-4/90					Utes uta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-80-4T-5.5/90					Utes uta. Frätande miljöer					