

## INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

|             |  |  |  |                          |
|-------------|--|--|--|--------------------------|
| b) Modell   | f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%) | j) Strömningshastighet vid utformad flödes hastighet | n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011 | q) Visuell filtervarning |
| c) Typologi | g) Nominell flödes hastighet                     | k) Nominellt externt tryck                           | o1) Max. intern läckage hastighet                        | r) LWA strålade          |
| d) Drevtyp  | h) Effektivt ineffekt                            | l) Internt tryckfall för ventilationsdelar           | o2) Max. extern läckage hastighet                        |                          |
| e) HRS-typ  | i) SFPint  | m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar      | p) Filters energiprestanda                               |                          |

| b)         | c)         | d)                   | e)            | f)   | g)                | h)    | i)                  | j)   | k)  | l) | m) | n)   | o1) | o2) | p)           | q)           | r)  | ERP  |
|------------|------------|----------------------|---------------|------|-------------------|-------|---------------------|------|-----|----|----|------|-----|-----|--------------|--------------|-----|------|
|            |            |                      |               | %    | m <sup>3</sup> /s | kW    | W/m <sup>3</sup> /s | m/s  | Pa  | Pa | Pa | %    | %   | %   |              |              | dBA |      |
| REB-180-ST | NRVU / BVU | Varierande hastighet | Återställande | 74.4 | 0.500             | 0.440 | 230                 | 3.40 | 102 |    |    | 54.3 | 1   | 1   | F6: F; F8: A | Se handboken | 81  | 2018 |
| REB-270-ST | NRVU / BVU | Varierande hastighet | Återställande | 74.6 | 0.500             | 0.340 | 218                 | 1.40 | 99  |    |    | 49.5 | 1   | 1   | F6: F; F8: A | Se handboken | 77  | 2018 |
| REB-400-ST | NRVU / BVU | Varierande hastighet | Återställande | 73.6 | 1.090             | 1.010 | 230                 | 2.70 | 100 |    |    | 46.8 | 1   | 1   | F6: F; F8: A | Se handboken | 80  | 2018 |
| REB-600-ST | NRVU / BVU | Varierande hastighet | Återställande | 73.9 | 1.640             | 1.080 | 230                 | 4.90 | 90  |    |    | 54.5 | 1   | 1   | F6: F; F8: A | Se handboken | 80  | 2018 |