

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-------------|--|--|--|--------------------------|
| b) Modell | f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%) | j) Strömningshastighet vid utfomrad flödes hastighet | n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011 | q) Visuell filtervarning |
| c) Typologi | g) Nominell flödes hastighet | k) Nominellt externt tryck | o1) Max. intern läckage hastighet | r) LWA strålade |
| d) Drevtyp | h) Effektivt ineffekt | l) Internt tryckfall för ventilationsdelar | o2) Max. extern läckage hastighet | |
| e) HRS-typ | i) SFPint | m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar | p) Filters energiprestanda | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
HT/EC-45-4M-0.5 IE5	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Inte tillämpbar		1.025	0.340	230	6.20	151			45.4	1.1		Inte tillämpbar	Se handboken		2018
HT/EC-50-4M-0.75 IE5	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Inte tillämpbar		1.308	0.469	230	6.30	173			48.2	1.1		Inte tillämpbar	Se handboken		2018
HT/EC-56-4M-1 IE5	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Inte tillämpbar		1.368	0.665	230	5.60	189			39.3	1.1		Inte tillämpbar	Se handboken		2018
HT/EC-63-4M-1.5 IE5	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Inte tillämpbar		2.523	1.044	230	7.80	195			47.2	1.3		Inte tillämpbar	Se handboken		2018
HT/EC-71-4M-1.5 IE5	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Inte tillämpbar		2.929	1.364	230	7.40	258			55.3	1.3		Inte tillämpbar	Se handboken		2018
HT/EC-80-4T-3 IE5	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Inte tillämpbar		3.929	1.972	230	7.80	312			62.2	1.3		Inte tillämpbar	Se handboken		2018
HT/EC-90-4T-5.5 IE5	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Inte tillämpbar		4.619	3.059	230	7.30	317			47.9	1.3		Inte tillämpbar	Se handboken		2018
HT/EC-100-6T-3 IE5	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Inte tillämpbar		3.855	1.595	230	4.90	176			42.5	1.4		Inte tillämpbar	Se handboken		2018
HT/EC-100-6T-5.5 IE5	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Inte tillämpbar		4.322	2.091	230	5.50	192			39.6	1.4		Inte tillämpbar	Se handboken		2018