

# INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |             |  |  |  |                          |
|-------------|--|--|--|--------------------------|
| b) Modell   | f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%) | j) Strömningshastighet vid utfomrad flödes hastighet | n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011 | q) Visuell filtervarning |
| c) Typologi | g) Nominell flödes hastighet                     | k) Nominellt externt tryck                           | o1) Max. intern läckage hastighet                        | r) LWA strålade          |
| d) Drevtyp  | h) Effektivt ineffekt                            | l) Internt tryckfall för ventilationsdelar           | o2) Max. extern läckage hastighet                        |                          |
| e) HRS-typ  | i) SFPint  | m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar      | p) Filters energiprestanda                               |                          |

| b)                   | c)         | d)                   | e)              | f) | g)                | h)    | i)                  | j)   | k)  | l) | m) | n)   | o1) | o2) | p)              | q)           | r)    | ERP  |
|----------------------|------------|----------------------|-----------------|----|-------------------|-------|---------------------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----------------|--------------|-------|------|
|                      |            |                      |                 | %  | m <sup>3</sup> /s | kW    | W/m <sup>3</sup> /s | m/s  | Pa  | Pa | Pa | %    | %   | %   |                 |              | dB(A) |      |
| HT/EC-45-4M-0.5 IE5  | NRVU / UVU | Variérande hastighet | Inte tillämpbar |    | 1.025             | 0.340 | 230                 | 6.20 | 151 |    |    | 45.4 | 1.1 |     | Inte tillämpbar | Se handboken |       | 2018 |
| HT/EC-50-4M-0.75 IE5 | NRVU / UVU | Variérande hastighet | Inte tillämpbar |    | 1.308             | 0.469 | 230                 | 6.30 | 173 |    |    | 48.2 | 1.1 |     | Inte tillämpbar | Se handboken |       | 2018 |
| HT/EC-56-4M-1 IE5    | NRVU / UVU | Variérande hastighet | Inte tillämpbar |    | 1.368             | 0.665 | 230                 | 5.60 | 189 |    |    | 39.3 | 1.1 |     | Inte tillämpbar | Se handboken |       | 2018 |
| HT/EC-63-4M-1.5 IE5  | NRVU / UVU | Variérande hastighet | Inte tillämpbar |    | 2.523             | 1.044 | 230                 | 7.80 | 195 |    |    | 47.2 | 1.3 |     | Inte tillämpbar | Se handboken |       | 2018 |
| HT/EC-71-4M-1.5 IE5  | NRVU / UVU | Variérande hastighet | Inte tillämpbar |    | 2.929             | 1.364 | 230                 | 7.40 | 258 |    |    | 55.3 | 1.3 |     | Inte tillämpbar | Se handboken |       | 2018 |
| HT/EC-80-4T-3 IE5    | NRVU / UVU | Variérande hastighet | Inte tillämpbar |    | 3.929             | 1.972 | 230                 | 7.80 | 312 |    |    | 62.2 | 1.3 |     | Inte tillämpbar | Se handboken |       | 2018 |
| HT/EC-90-4T-5.5 IE5  | NRVU / UVU | Variérande hastighet | Inte tillämpbar |    | 4.619             | 3.059 | 230                 | 7.30 | 317 |    |    | 47.9 | 1.3 |     | Inte tillämpbar | Se handboken |       | 2018 |
| HT/EC-100-6T-3 IE5   | NRVU / UVU | Variérande hastighet | Inte tillämpbar |    | 3.855             | 1.595 | 230                 | 4.90 | 176 |    |    | 42.5 | 1.4 |     | Inte tillämpbar | Se handboken |       | 2018 |
| HT/EC-100-6T-5.5 IE5 | NRVU / UVU | Variérande hastighet | Inte tillämpbar |    | 4.322             | 2.091 | 230                 | 5.50 | 192 |    |    | 39.6 | 1.4 |     | Inte tillämpbar | Se handboken |       | 2018 |