

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

| | |
|------------|-----------------------|
| MC | Mättningskategori |
| EC | Effektivitetskategori |
| VSD | Variabel hastighet |
| SR | Specifikt förhållande |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| [m³/h] | Flödeshastighet |
| [Pa] | Statiskt tryck/totalt tryck |
| [RPM] | Hastighet |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| η_e [%] | Effektivitet |
| N | Effektivitetsgrad |
| [kW] | Ineffekt |

| Modell | MC | EC | VSD | SR | η _e [%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------|----|-------|---------------------|------|--------------------|------|--------|---------------------|------|-------|
| CAMC-360-80 B/2 | B | Total | VSD inte nödvändigt | 1.02 | 63.8 | 75.0 | 0.879 | 971 | 1715 | 2820 |
| CAMC-380-90 S/2 | B | Total | VSD inte nödvändigt | 1.02 | 63.3 | 72.0 | 1.367 | 1254 | 1879 | 2840 |
| CAMC-410-90 L/2 | B | Total | VSD inte nödvändigt | 1.02 | 65.5 | 73.0 | 1.792 | 1470 | 2338 | 2840 |
| CAMC-440-100 LA/2 | B | Total | VSD inte nödvändigt | 1.03 | 65.3 | 71.0 | 2.838 | 1988 | 2737 | 2850 |
| CAMC-470-112 M/2 | B | Total | VSD inte nödvändigt | 1.03 | 72.1 | 76.0 | 4.002 | 3010 | 2856 | 2860 |
| CAMC-500-132 SA/2 | B | Total | VSD inte nödvändigt | 1.04 | 75.2 | 78.0 | 5.559 | 3453 | 3573 | 2900 |
| CAMC-520-132 SB/2 | B | Total | VSD inte nödvändigt | 1.04 | 75.6 | 77.0 | 6.708 | 3945 | 3981 | 2900 |
| CAMC-550-160 MA/2 | B | Total | VSD inte nödvändigt | 1.03 | 75.0 | 76.0 | 8.884 | 5367 | 3276 | 2910 |
| CAMC-560-160 MA/2 | B | Total | VSD inte nödvändigt | 1.04 | 75.1 | 75.0 | 10.013 | 5413 | 4247 | 2910 |
| CAMC-600-160 MB/2 | B | Total | VSD inte nödvändigt | 1.05 | 76.5 | 76.0 | 13.653 | 6518 | 5318 | 2930 |