

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mättningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m³/h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

η_e [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	η _e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMTB-250-71 B/2										Utesluta. Transportmaterial
CMTB-280-80 B/2										Utesluta. Transportmaterial
CMTB-310-90 S/2										Utesluta. Transportmaterial
CMTB-350-112 M/2										Utesluta. Transportmaterial
CMTB-400-132 SB/2										Utesluta. Transportmaterial
CMTB-450-160 MA/2										Utesluta. Transportmaterial
CMTB-470-160 MB/2										Utesluta. Transportmaterial