

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mätningsskylt
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m ³ /h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

η _e [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	η _e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMTC-630-112 M/4										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-670-132 S/4										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-700-132 MA/4										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-750-160 M/4										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-800-160 L/4										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-835-180 M/4										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-855-180 L/4										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-630-90 L/6										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-670-112 M/6										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-700-112 M/6										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-750-132 MA/6										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-800-132 MB/6										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-835-132 MB/6										Utesluta. Transportmaterial
CMTC-855-160 M/6										Utesluta. Transportmaterial